

Batterien

BT-Reihe

Die langjährige Erfahrung von EFFEKTA® mit Notstrom und USV-Anlagen ist Gewährleistung für höchste Qualität und Zuverlässigkeit der EFFEKTA® Batterien.

EFFEKTA® Batterien sind moderne AGM Akkus (Absorbent Glass Mat). Dadurch dass in ihnen der Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden wird, erreicht man eine niedrige Selbstentladung. Erneutes Aufladen ist erst alle sechs Monate notwendig, sofern der Akku nicht über 20° C gelagert wird. AGM-Batterien sind auslaufsicher und lassen sich in praktisch jeder Lage einbauen.

Leistungsmerkmale

- Absolut wartungsfreier Betrieb
- Gute Hochstromeigenschaften
- Kein Gefahrgut gemäß IATA
- Hohe Zyklenfestigkeit
- Robuster Aufbau
- Lageunabhängiger Betrieb
- Ventilgeregelte Kunststoffkonstruktion als Schutz bei Überladung
- 6 Monate Gewährleistung

Anwendungsbereiche

- Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
- Telekommunikationssysteme
- Feueralarm- und Sicherheitssysteme
- Medizinische Geräte

Modellansicht



BT 12-5



BT 12-7



BT12-18



BT 12-28

Technische Daten

Typ	Spannung (V)	Kapazität in Ah (C20)	L (mm)	B (mm)	H (mm)	H (mm) Max.	Gewicht in kg	Terminal
12 V - Typen								
BT 12-1,2	12	1,2	97	43	52	58	0,6	F1
BT 12-2,3	12	2,3	178	34,5	60,5	66,5	0,97	F1
BT 12-3,2	12	3,2	134,5	67	59,5	65,5	1,3	F1
BT 12-5	12	5	90	70	101	107	1,7	F2
BT 12-7 VdS	12	7	151	65	95	101	2,26	F2
BT 12-9,5K	12	9,5	151	65	95	101	2,63	F2
BT 12-12 VdS	12	12	151	98	95	101	3,6	F2
BT 12-18/18i	12	18	181	77	167	167	5	F3 / M5
BT 12-20/20i	12	20	181	77	167	167	5,9	F3 / M5
BT 12-28	12	28	166	175	125	125	8,6	M5
BT 12-28S	12	28	166	126	174	174	8,6	M6
6 V - Typen								
BT 6-3,2	6	3,2	134	34	60,5	66,5	0,65	F1
BT 6-12	6	12	151	50	95	100	1,8	F2

